

CVC700

引领未来之路

CVC700车辆控制器是迈向模块化AGV系统的第一步。它沿袭了CVC600控制器的外形尺寸和IP65外壳防护，并进一步增强数据处理和通信能力。

CVC700是一款性能强大、性价比高且面向未来的控制器，搭载四核ARM处理器、4 GB闪存和1 GB同步动态内存 (SDRAM)。CVC700可为自动化车辆领域日益增长的挑战提供创新的解决方案。

产品特点



- 高性能四核ARM处理器
- 2个以太网端口和1个USB接口，用于车载系统扩展
- 内置Wi-Fi与蓝牙连接
- 内置IMU（惯性测量单元）
- 支持RS232、RS422和RS485通信
- 3路CAN总线
- Linux操作系统
- 专为电池供电车辆应用而设计
- 灵活的I/O接口，由独立的CPU处理多种车辆控制器与传感器信号
- 宽电压输入（24 V至48 V），内置欠压、过压及极性保护功能
- 接地故障检测
- “All OK” 继电器
- LED指示灯



坚固耐用



WLAN



大量灵活的I/O



CANopen 协议



宽电压



IMU

订购信息

CVC700硬件	18456-01 (软件须单独订购。)
CVC接插件套件 (黑/白/蓝AMPSEAL 3×23 针)	18448-01
有关软件与车辆选项，请参阅《车辆软件》产品页。	

技术参数

额定电压	24 - 48 V
供电电压 (最小值/最大值)	16.8/70 V
功耗	最大6 W (无外部USB连接时)
通信	2 x CAN (电气隔离) 1 x CAN-FD (电气隔离, 预留) 1 x 百兆以太网10/100 1 x 千兆以太网10/100/1000 (预留) 1 x RS232, 1 x RS422, 1 x RS485 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MU-MIMO WLAN加密: - WEP (64/128) - WPA-PSK (TKIP & AES/CCMP) - WPA2-PSK (TKIP & AES/CCMP) 2.4 GHz信道: 1 ~ 13 5 GHz信道: U-NII 1: 信道36、40、44、48 U-NII 2: 信道52、56、60、64 U-NII 2e: 信道100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144 U-NII 3: 信道149、153、157、161、165 蓝牙4.2/5
极性保护	可承受1.2倍额定电压的反向电压。
模拟量输入	11路, 单端输入范围为0.2 ~ 11.0 V
数字量输入	12路 (其中6路可作为编码器输入)
输出	16路, 最大1.5/3 A连续电流
连接器	3 x AMPSEAL, 23针连接器 1 x 以太网M12 D编码 内螺纹连接器 1 x 以太网M12 X编码 内螺纹连接器 2 x SMA内螺纹连接器
处理器	主处理器: ARM Cortex A9 四核 I/O 处理器: Infineon Aurix TC267
储存器	主存储器: 4 GB闪存, 1 GB SDRAM, 128 kB黑盒存储 I/O存储器: 2.5 MB闪存 / 240 kB SRAM / 2 kB EEPROM / 256 kB 数据闪存

技术参数

IMU (三轴角速度)	量程: ±200 °/s 分辨率: 0.008 °/s /位 线性误差: 0.25 % 噪声: 0.008 °/s $\sqrt{\text{Hz}}$
----------------	---

环境条件

工作温度	-30 ~ +55 °C
储存温度	-40 ~ +70 °C
工作湿度	≤ 95%RH, 非冷凝
储存湿度	≤ 95%RH
防护等级	IP65

尺寸和重量

尺寸 (宽x高x深)	125 x 50 x 195 mm
重量	0.8 kg

